

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS****Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

**1- IDENTIFICAÇÃO**

|                                                             |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto:<br>(Nome comercial):                       | S Max Thinner 2500 PU                                                                                                                                      |
| Principais usos recomendados<br>para substância ou mistura: | Indicado para diluição de produtos base poliéster e poliuretano.                                                                                           |
| Nome da empresa:                                            | SMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                                                                                                             |
| Endereço:                                                   | Estrada Municipal Bento Ferreira de Toledo , nº 2143, Bairro Mina, na cidade de Itupeva – Estado de São Paulo, Cep 13.299-484, Brasil.                     |
| Telefone para contato:                                      | (11) 4496-5387                                                                                                                                             |
| Telefone para emergências:                                  | Emergência médicas (24 horas) Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-0148-110.<br>Emergência em caso de acidentes no transporte: (11) 4496-5387 |
| E-mail:                                                     | qualidade@smax.ind.br                                                                                                                                      |
| Site:                                                       | www.smax.ind.br                                                                                                                                            |

**2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação de perigo do<br>produto químico:           | Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A Líquidos inflamáveis - Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2 Toxicidade à reprodução - Categoria 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3 |
| Sistema de classificação<br>utilizado:                   | Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Outros perigos que não<br>resultam em uma classificação: | O produto não possui outros perigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

Elementos apropriados da  
rotulagem

Em conformidade com NBR 14725:2025

### PICTOGRAMAS:



Palavra de advertência:

**PERIGO**

Frases de perigo:

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.  
H315 Provoca irritação à pele.  
H319 Provoca irritação ocular grave.  
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.  
H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.  
H373 Pode provocar danos ao sistema nervoso central, aos pulmões e ao sangue por exposição repetida ou prolongada. H401 Tóxico para os organismos aquáticos

Frases de precaução:

#### **PREVENÇÃO:**

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.  
P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.  
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.  
P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.  
P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.  
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.  
P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.  
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

### RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.

P321 Tratamento específico.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma, neblina d'água e pó químico.

### ARMAZENAMENTO:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 Armazene em local fechado à chave.

**DISPOSIÇÃO:** P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS****Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

**3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome químico comum ou nome técnico:    | Tíner                                                 |
| Tipo de Mistura :                      | Mistura de Solventes                                  |
| Impurezas que contribuam para o perigo | Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. |

**Ingredientes:** .

| Nome Químico       | Nº CAS        | Concentração (%v/v) |
|--------------------|---------------|---------------------|
| Acetona            | 67-64-1       | 10,0 - 15,0         |
| Segredo Industrial | Não Aplicável | 5,0 - 10,0          |
| Metilbenzeno       | 108-88-3      | 50,0 - 60,0         |
| Acetato de Etila   | 141-78-6      | 10,0 - 15,0         |

**4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação:                                              | Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.                   |
| Contato com a pele:                                    | Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.                                                                                                         |
| Contato com os olhos:                                  | Lavar os olhos imediatamente com bastante água por pelo menos 15 minutos mantendo as pálpebras bem abertas. Retirar as lentes de contato se as tiver e se as puder retirar. Procurar um médico imediatamente. Leve esta FISPQ.                                          |
| Ingestão:                                              | Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.                                      |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: | Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar danos ao sistema nervoso central, aos pulmões e ao sangue por exposição repetida ou prolongada. Pode provocar sonolência ou vertigem. |

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

**Notas para o médico:**

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

### 5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção:**

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 800 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

**Perigos específicos da mistura ou substância:**

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:**

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo que ofereça proteção contra o calor. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Grandes vazamentos: Nebulina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

Para o pessoal de serviço de Emergência :

Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. O material utilizado deve ser impermeável. Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de incêndio e detecção de vazamento, nos locais de armazenamento e utilização do produto.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS****Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de incêndio e explosão:     | Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. —Não fume.<br>Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. |
| Condições de armazenamento seguro:    | Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto                                                                                                                          |
| Materiais adequados para embalagem:   | Semelhante à embalagem original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiais inadequados para embalagem: | Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Parâmetros de controle**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limites de exposição ocupacional:                             | - Acetato de etila:<br>LT (NR-15, 1978): 310 ppm;<br>TLV - TWA (ACGIH, 2015): 400 ppm.<br>- Etanol:<br>LT (NR-15, 1978): 780 ppm;<br>TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicadores biológicos:<br>Medidas de controle de engenharia: | Não estabelecidos.<br>Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. |

**Medidas de proteção pessoal**

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção dos olhos/face:     | Óculos de proteção contra respingos.                                                                                             |
| Proteção da pele e do corpo: | Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.                                                 |
| Proteção respiratória:       | Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do |

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**
**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   | produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro. |
| Perigos térmicos: | Não apresenta perigos térmicos.                                                   |

**9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aspecto (estado físico, forma e cor):                         | Líquido Incolor, isento de partículas em suspensão |
| Odor e limite de odor:                                        | Característico                                     |
| pH                                                            | N/D                                                |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento:                         | N/D                                                |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | 80,0 °C a 120 °C                                   |
| Ponto de fulgor:                                              | < 23,0°C                                           |
| Taxa de evaporação:                                           | N/D                                                |
| Inflamabilidade (sólido; gás):                                | Não aplicável.                                     |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | Superior: 3,3 %<br>e Inferior: 19%.                |
| Densidade de vapor:                                           | N/D                                                |
| Densidade relativa:                                           | 0,8(água a 4°C =1)                                 |
| Solubilidade(s):                                              | Imiscível em água. Solúvel em solventes orgânicos. |
| Coeficiente de partição - n-octanol/água:                     | N/D                                                |
| Temperatura de autoignição:                                   | N/D                                                |
| Temperatura de decomposição:                                  | N/D                                                |
| Viscosidade:                                                  | N/D                                                |
| Outras informações:                                           | N/D                                                |

**10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade e reatividade:         | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Possibilidade de reações perigosas: | <u>Tolueno</u> : Reage violentamente com ácido sulfúrico fumegante, ácido nítrico, prata, perclorato, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio com risco de explosão. <u>Acetona</u> : pode inflamar na presença de agentes oxidantes fortes e ácidos fortes. <u>Acetato de Etila</u> : Reage perigosamente com agentes fortes e ácido clorosulfônico, podendo iniciar um incêndio ou explosão. |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais incompatíveis:            | 2,4-dinitrotolueno, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, Ácidos, Agentes Oxidantes, Agentes redutores fortes, Alumínio, Aminas, Amônia, Bases, Compostos orgânicos nitrogenados, Dióxido de nitrogênio, Halogenetos de não metais, Halogênios, Hexafluoreto de urânio, Isocianatos, Materiais de combustão espontânea, Materiais radioativos, Metais alcalinos, Nitratos, Oxigênio, Percloratos, Peróxidos orgânicos, Piridinas e Prata. |
| Produtos perigosos da decomposição: | Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidade aguda:** Produto não classificado como toxico agudo por via oral e inalatória Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) ETAm (oral): > 5000 mg/kg ETAm (inalação, 4h): > 20 mg/L

**Corrosão/irritação à pele:** Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Provoca irritação ocular com vermelhidão, dor e lacrimejamento.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele e respiratória.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

**Carcinogenicidade:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

**Toxicidade à reprodução:** Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou feto.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos** - Exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar tontura e náusea. -Tolueno: Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, descoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma. Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida: Caso inalado pode ocasionar cirrose hepática. Provoca danos ao fígado e ao sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada. -Tolueno: A exposição repetida pode provocar restrição da visão, perda auditiva, tremor, ataxia e amnesia. Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS****Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

**12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade:                  | Em longo prazo, apresenta toxicidade aguda para a vida aquática podendo ser nocivo. -Tolueno: CE50 (Daphnia magna, 48h): 6mg/L<br>CL50 (Oncorhynchus kisutch, 96h): 9,36mg/L CE50 (Algas verdes, 72h): 12,5 mg/L |
| Persistência e degradabilidade: | Em função da ausência de dados espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.                                                                                                  |
| Potencial bioacumulativo:       | Em organismos aquáticos, apresenta baixo potencial bioacumulativo. -Tolueno: BCF: 90,00 log Kow: 2,70                                                                                                            |
| Mobilidade no solo:             | Não determinada                                                                                                                                                                                                  |
| Outros efeitos adversos:        | Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película de produto na superficial da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido..     |

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL****Métodos recomendados para destinação final**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto:            | O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produtos: | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto                                                                                                  |
| Embalagem usada:    | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.                                                                   |

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentações nacionais e internacionais**

|            |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terrestre: | Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**
**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número ONU:                               | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome apropriado para embarque:            | Tinta ou material relacionado com tintas (Incluindo diluentes ou redutores para tintas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grupo de embalagem:                       | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Número de Risco                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hidroviário</b>                        | DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em água brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition                                                                   |
| Número ONU                                | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome apropriado para embarque:            | Tinta ou material relacionado com tintas (Incluindo diluentes ou redutores para tintas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grupo de embalagem                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EmS:                                      | F-E, S-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perigo ao meio ambiente:                  | O produto não considerado poluente marinho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aéreo</b>                              | ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil- Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) –Doc 9284 – NA/905 IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) |
| Número da ONU                             | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome apropriado para embarque:            | Tinta ou material relacionado com tintas (Incluindo diluentes ou redutores para tintas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grupo de embalagem                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

### 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas  
para o produto químico:

Norma ABNT-NBR 14725:2023. Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos, ONU. Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência

### 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

#### **Legendas e abreviaturas:**

**ACGIH** – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

**BCF** – *Bioconcentration factor*

**CAS** – *Chemical Abstracts Service*

**CE50** – **Concentração Efetiva 50%**

**CL50** – **Concentração Letal 50%**

**DL50** – **Dose Letal 50%**

**IDLH** - *Inherently Dangerous to Human Life*

**LT** – **Limite de Tolerância**

**MTE** – Ministério do Trabalho e Emprego

**NA** – Não Aplicável

**NIOSH** – *National Institute of Occupational Safety and Health*

**ONU** – Organização das Nações Unidas

**SBCA** – *Self Contained Breathing Apparatus*

**Referências bibliográficas:** Referências: [BRASIL - RESOLUÇÃO Nº. 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução Nº. 420 [ECHA] EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em:

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto: SMAX THINNER 2500 PU**

Revisão: 02

Data: 30/10/2025

[http://echa.europa.eu/\[HSNO\]](http://echa.europa.eu/[HSNO]) NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional) da NR-7.

As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas, dos MSDS dos fornecedores e de legislações aplicáveis ao produto. Os dados dessa ficha referem-se a um produto específico e podem não ser válidos onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. A SMAX, com os fatos dessa ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece aos seus funcionários e clientes para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.