

## BOLETIM TÉCNICO

**Produto: DILUENTE SMAX**

Revisão: 02

Data: 04/03/2026

---

**1- IDENTIFICAÇÃO**

O Diluente SMAX é destinado exclusivamente para diluir produtos da linha de impermeabilizantes da SMAX. Também pode ser utilizado para realizar a limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação desses produtos. Na limpeza de superfícies onde se fizer necessário. Seu componente ativo não é corrosivo, não deixa resíduos, odor característico alcoólico, sendo sua aplicação simples e cotidiana pelos profissionais da área.

---

**2 – INDICAÇÃO DE USO**

- Usar como diluente dos produtos da linha de impermeabilizantes SMAX.
- Diluição indicada entre 10 a 20%, na primeira demão.
- Para realizar a limpeza de superfícies indesejadas e equipamentos utilizados.
- Para outras aplicações, recomenda-se consultar o departamento técnico.

---

**3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Composição: Álcool etílico e desnaturante

Cor: incolor e transparente

Odor: característico de álcool

Densidade a 20°C: 0,769 a 0,829 g/ml

Solubilidade: totalmente solúvel.

OBS: Evitar contato com ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos e oxidantes em geral.

Para outras aplicações, recomenda-se consultar o departamento técnico.

---

**4 – EMBALAGEM**

Frasco Plástico de 1 litro

---

**5 - ARMAZENAMENTO**

Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, ventilado, fora do alcance de crianças e animais. Evitar exposição direta ao sol e fontes de calor.

---

**6 - SEGURANÇA**

Produto inflamável.

- Utilizar luvas, óculos de proteção e máscara durante a aplicação.
- Não fumar ou manusear próximo a chamas.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água em abundância e procurar atendimento médico se necessário.