

BOLETIM TÉCNICO**Produto: FUNDO PREPARADOR SMAX**

Revisão: 02

Data: 04/03/2026

1- IDENTIFICAÇÃO

O Fundo Preparador de Paredes Base Solvente é um produto formulado com resinas elastoméricas de alta penetração, desenvolvido para consolidar e uniformizar superfícies porosas ou com baixa coesão, promovendo excelente aderência para a pintura e acabamento. Atua também como barreira contra a alcalinidade, proporcionando maior durabilidade e desempenho à pintura final.

2 – INDICAÇÃO DE USO

Indicado para uso interno e externo, em superfícies:

- Reboco fraco ou pulverulento;
- Concreto novo (curado por no mínimo 30 dias);
- Paredes com pintura descascada ou caiada;
- Áreas com gesso, fibrocimento e cimento-amianto;
- Argamassas em geral e superfícies porosas.

Para outras aplicações, recomenda-se consultar o departamento técnico.

3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: branco

Acabamento: branco fosco

Base química: Solvente orgânico e resinas elastomérica

Tipo de produto: Pronto para uso

Número de demãos: 1 demão

Secagem ao toque: 30 minutos

Secagem final: 2 horas (variável conforme temperatura e umidade)

Rendimento teórico: 15 a 20 m²/ litro, dependendo da absorção da superfície

4 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Conforme ABNT NBR 13245, a superfície deve estar:

- Firme, limpa e seca, livre de poeira, mofo, gordura, graxa ou sabão.
- Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas com lixa ou espátula.
- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente neutro, enxaguadas e secas.
- Partes mofadas devem ser lavadas com água sanitária, enxaguadas e secas.
- Imperfeições profundas devem ser corrigidas com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) e curadas por 30 dias.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: FUNDO PREPARADOR SMAX

Revisão: 02

Data: 04/03/2026

5- MODO DE APLICAÇÃO

- Ferramentas: Rolo de lã, pincel, trincha.
- Homogeneização: Mexer bem o produto antes e durante a aplicação.
- Diluição: Pronto para uso (se necessário, até 10% de Diluente SMAX).
- Demãos: Aplicar 1 demão uniforme, sem excesso.

6 - ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, ventilado e fora do alcance de crianças e animais. Evitar exposição direta ao sol e fontes de calor.

Validade: 24 meses, após a data de fabricação em embalagem original e lacrada.

7 - SEGURANÇA

Produto inflamável.

- Utilizar luvas, óculos de proteção e máscara durante a aplicação.
- Não fumar ou manusear próximo a chamas.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água em abundância e procurar atendimento médico se necessário.

8 – BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

- Alta penetração e fixação;
- Melhora a aderência da tinta de acabamento;
- Reduz a absorção e o consumo da tinta;
- Prolonga a durabilidade da pintura;
- Forma barreira protetora contra alcalinidade;
- Fácil aplicação e secagem rápida.