

REVISÃO 23/2/2026

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

S-MAX Thinner 1616 é um solvente formulado a partir de mistura balanceada de álcoois, ésteres, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, apresentando aspecto límpido, incolor e odor característico acentuado.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:12/2021 - Tipo 4.7.7 - Diluentes.

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação (embalagem fechada).

APLICAÇÃO

Indicado para:

- Limpeza de peças e equipamentos
- Diluição de esmaltes sintéticos
- Diluição de primers sintéticos
- Diluição de sistemas universais

Promove adequada fluidez e aplicação uniforme dos sistemas de pintura.

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Líquido incolor
Odor	Acentuado
Solubilidade	Imiscível em água. Solúvel em solventes orgânicos
Validade	24 meses

COMPOSIÇÃO

- Álcool Etílico: 30,0 - 50,0 % (v/v)
- Hidrocarbonetos Alifáticos: 10,0 - 15,0 % (v/v)
- Metilbenzeno (Tolueno): 20,0 - 40,0 % (v/v)
- Acetona: 6,0 - 10,0 % (v/v)
- Acetato de Etila: 6,0 - 10,0 % (v/v)

REVISÃO 23/2/2026

CUIDADOS

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Conservar a embalagem hermeticamente fechada.
- Armazenar em local ventilado, fresco e afastado de fontes de calor e ignição.
- Produto inflamável.

PREVENÇÃO E SEGURANÇA

- Utilizar luvas de proteção e proteção ocular/facial.
- Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies aquecidas.
- Não fumar durante o manuseio.
- Utilizar ferramentas antifaíscantes.
- Evitar acúmulo de cargas eletrostáticas.
- Utilizar somente ao ar livre ou em ambientes bem ventilados.
- Evitar inalação de vapores.
- Lavar as mãos após o manuseio.
- Evitar liberação ao meio ambiente.

RESPONSÁVEL PELO ENVASE

- SMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- CNPJ: 23.375.159/0001-96
- IE: 388.059.435.118
- Estrada Municipal Bento Ferreira de Toledo, 2143
- Bairro Mina - Itupeva/SP
- CEP 13.295-000
- Químico Responsável:
- Silvia de Oliveira Machado
- CRQ 004245636 - IV Região

TRANSPORTE

- O transporte deverá ser realizado com as embalagens na posição vertical e devidamente protegidas.
- Devem ser adotadas medidas que impeçam o tombamento durante o transporte.
- Emergências no transporte (24h): (11) 4496-5387
- Emergências médicas (24h): CEATOX - 0800 014 8110

REVISÃO 23/2/2026

PRAZO DE ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, ventilado e ao abrigo de fontes de calor, mantendo a embalagem fechada e íntegra.

ATENÇÃO

Para o bom resultado final da aplicação, o desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

- 900 mL
- 5 L
- 18 L
- 200 L
- 1000 L

